1	KORT TENISOWY
598,5m²	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NAGRZEWNICA GAZOWA 32 kW SPÓD 4,0 M OD POZIOMU POSADZKI

NAGRZEWNICA GAZOWA 32 kW SPÓD 4,0 M OD POZIOMU POSADZKI

±0,00 P.P.P =193,00m.n.p.m.

ø 20 STAL

ø 30 STAL

ø 20 STAL

PRZEWÓD SPALINOWO-POWIETRZNY
ø 80 mm - średnica przewodu spalinowego
ø 80 mm - średnica przewodu powietrznego

PRZEWÓD SPALINOWO-POWIETRZNY
ø 80 mm - średnica przewodu spalinowego
ø 80 mm - średnica przewodu powietrznego

5	MAGAZYN	8,46m2 GRES
2	PRZEDSIONEK	6,00m2 GRES
3	SZATNIA	4,58m2 GRES

PVC75

PVC50

PVC75

PVC50

PVC50

PVC75

DALEJ WG RYS. NR 1

DALEJ WG RYS. NR 1

UWAGA :

1. Podejścia kaloryferowe pod umywalki i natrysku wykonać o średnicy DN20PVC.
2. Podejścia kaloryferowe pod wanny wykonać o średnicy DN15PVC.
3. Odcinek pionu kanalizacyjnego DN50PVC wyprowadzić do projektowanego kanału odpadowego .
4. Wszystkie podejścia wyprowadzić w ramach zaznaczonych figur.
5. Grzejniki łazienkowe na zasilaniu DN15PVC.
6. Spadki poziomych odcinków sieci :
DN100 - 2,0 % , DN110 - 2,0 % , DN50 - 2,0 %

OZNACZENIA

- projektowana kanalizacja
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej

PP25 , PP20 średnica instalacji wody z tworzywa / zimna , ciepła

DN 110, DN50 średnica instalacji kanalizacji z PVC

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja solarna

Nazwa opracowania	INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU , WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ	1:100
Inwestycja	[redacted]	Maj 2015
Inwestor	GMINA POBIEDZISKA ul. GNIEŹNIEŃSKA 1, 62-090 [redacted]	
Projektował	instalacje gazowe: techn. Dariusz Bystrzycki Upr. Bud. Nr 228/84/Wlk. podpis	nr rys. 2